



単位：mm

呼び径		A	B	L ₁	L ₂	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	P ₁	P ₂	(min) t _c	X ₁	X ₂	F ₁	F ₂
(B)	(A)															
2 1/2 × 1 1/2	65 × 40	55	62	28	25	84.9	92.9	56.7	62	58	33.5	2	Rc 2 1/2	Rc 1 1/2	101	69
2 1/2 × 2	65 × 50	60	65	28	26	84.9	92.9	68.6	78	58	45	2	Rc 2 1/2	Rc 2	101	82
3 × 1 1/4	80 × 32	55	70	30	25	97.8	106	50.8	56	71	28	2	Rc 3	Rc 1 1/4	115	62
3 × 1 1/2	80 × 40	58	72	30	25	97.8	106	56.7	62	71	33.5	2	Rc 3	Rc 1 1/2	115	69
3 × 2	80 × 50	62	72	30	26	97.8	106	68.6	78	71	45	2	Rc 3	Rc 2	115	82
3 × 2 1/2	80 × 65	72	75	30	28	97.8	106	84.9	92.9	71	58	2	Rc 3	Rc 2 1/2	115	101
4 × 1 1/4	100 × 32	61	86	33	25	123.2	131.2	50.8	56	93	28	2	Rc 4	Rc 1 1/4	145	62
4 × 1 1/2	100 × 40	63	86	33	25	123.2	131.2	56.7	62	93	33.5	2	Rc 4	Rc 1 1/2	145	69
4 × 2	100 × 50	69	87	33	26	123.2	131.2	68.6	78	93	45	2	Rc 4	Rc 2	145	82
4 × 2 1/2	100 × 65	78	90	33	28	123.2	131.2	84.9	92.9	93	58	2	Rc 4	Rc 2 1/2	145	101
4 × 3	100 × 80	83	91	33	30	123.2	131.2	97.8	106	93	71	2	Rc 4	Rc 3	145	115

備考. (公社)日本水道協会品質認証センター認証登録品

5	シールリングB	1	EPDM	
4	シールリングA	2	EPDM	
3	外面ライニング	1	ポリオレフィン樹脂	
2	内面ライニング	1	ポリオレフィン樹脂	
1	本体	1	FCMB 275-5	
品番	品名	数量	材質	備考
	PCPQK継手 埋設用 径違いT (バンド付)			
略号	PCPQKBRT	年月日	2019-2-15	
	日立金属株式会社 桑名工場		図番	W16-25064