



単位：mm

呼び径 (B)(A)	M	L	E	F	D ₁	D ₂	P	H (対辺)		(min) t _c	X ₁	X ₂	G	
								六角	八角					
1/2	15	65	20	17	10	29.1	33	10.5	29	—	2	Rc1/2	R1/2	39
3/4	20	71	20	18	10	34.9	39	16	32.5	—	2	Rc3/4	R3/4	45
1	25	82	25	21	12	42.1	47	21	39.5	—	2	Rc1	R1	53
1 1/4	32	90	25	24	12	50.8	56	28	48.3	—	2	Rc1 1/4	R1 1/4	62
1 1/2	40	97	25	24	14	56.7	62	33.5	56	—	2	Rc1 1/2	R1 1/2	69
2	50	107	26	28	15	68.6	78	45	—	68	2	Rc2	R2	82

備考. (公社)日本水道協会品質認証センター認証登録品

7	接着剤	1	エポキシ系接着剤	
6	絶縁コーティング	1	エポキシ樹脂	
5	シールリング	1	EPDM	
4	絶縁インナー	1	青銅 (鉛レス)	
3	外面ライニング	1	ポリオレフィン樹脂	
2	内面ライニング	1	ポリオレフィン樹脂	
1	本体	1	FCMB 275-5	
品番	品名	数量	材質	備考
品名	PCPK継手 埋設用 Z形 異種金属接続用 おすアダプターソケット			
略号	PCPKMS		年月日	2019-2-15
日立金属株式会社 桑名工場			図番	W16-25073