



単位：mm

呼び径		M	L	F	D ₁	D ₂	P	H (対辺)		(min) t c	X	G
(B)	(A)							六角	八角			
1/2	1 5	6 0	2 0	2 1.5	2 9.1	3 3	1 0.5	2 9	—	2	R c 1/2	3 9
3/4	2 0	6 6	2 0	2 2.5	3 4.9	3 9	1 6	3 2.5	—	2	R c 3/4	4 5
1	2 5	7 5	2 5	2 6	4 2.1	4 7	2 1	3 9.5	—	2	R c 1	5 3
1 1/4	3 2	8 4	2 5	3 0	5 0.8	5 6	2 8	4 8.3	—	2	R c 1 1/4	6 2
1 1/2	4 0	9 3	2 5	3 4	5 6.7	6 2	3 3.5	5 6	—	2	R c 1 1/2	6 9
2	5 0	1 0 1	2 6	3 7	6 8.6	7 8	4 5	—	6 8	2	R c 2	8 2

備考．(公社)日本水道協会品質認証センター認証登録品

7	接着剤	1	エポキシ系接着剤	
6	絶縁コーティング	1	エポキシ樹脂	
5	シールリング	1	E P D M	
4	絶縁インナー	1	青銅 (鉛) レス	
3	外面ライニング	1	ポリオレフィン樹脂	
2	内面ライニング	1	ポリオレフィン樹脂	
1	本体	1	FCMB 275-5	
品番	品名	数量	材質	備考
品名	P C P Q K 継手 埋設用 Z 形 異種金属接続用 めすアダプターソケット			
略号	P C P Q K F S		年月日	2 0 1 9 - 2 - 1 5
	日立金属株式会社 桑名工場		図番	W 1 6 - 2 5 0 7 6