



単位：mm

| 呼び径 | L (m) | t' | D' | φD | φd _o | φd _i | t | t _o |
|-----|-------|----|----|------|-----------------|-----------------|-----|----------------|
| 16 | 1.5 | 20 | 61 | 21.6 | 20 | 16.0 | 0.3 | 0.8 |
| | 3.0 | 10 | 41 | | | | | |
| 20 | 1.5 | 20 | 65 | 25.6 | 24 | 19.8 | 0.3 | 0.8 |
| | 3.0 | 10 | 45 | | | | | |

※保温材厚さの区別は10mmは(K)、20mmは(KK)を呼び径の前につけます。

表記例：呼び径 16、保温材厚さ 10mmの場合⇒ WHF2 K16×30

※(公社)日本水道協会品質認証センター認証登録品ではありません。

| | | | | |
|----|----------------------|-----|------------|-------|
| 3 | 保温材 | 1 | 架橋PE | アイボリー |
| 2 | 被覆 | 1 | PVC | |
| 1 | 原管 | 1 | SUS316L | |
| 品番 | 品名 | 数量 | 材質 | 備考 |
| 品名 | ソフレックスAQ 保温材付フレキ管 | | | |
| 略号 | W H F 2 | 年月日 | 2019-02-15 | |
| | 日立金属株式会社 桑名工場 | 図番 | W56-25002 | |